

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 450mm	φ 500mm			合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 300 mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450 mm	箇所		2				2
モルタル除去工(取付管) HP 150-450 mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-450 mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所						
パッキン除去工	箇所	2					2
取付管突出除去工	箇所	9	5	2			16
本管目地止水工(パッカー工)	箇所	1	5				6
本管管口止水工(Y字管工)	箇所 m			1 1.57			1 1.57
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	1					1
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1	12	2			15
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》							
更生管材延長	m	56.71	95	61.40			213.11
反転・引込工	m	54.91	92.9	59.45			207.26
硬化・形成工	m	54.91	92.9	59.45			207.26
本管口切断工	箇所	4	4	4			12
本管口仕上工	箇所	4	4	4			12
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	20	27	9			56
取付管せん孔仕上(一日)	箇所						
仮設備設置・撤去工(設置)	回	2	2	2			6
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	2	2	2			6
換気工	日	5	6	4			15
管きょ更生水替工	日	5	6	4			15
《取付管更生工》 サイドライナー工法							
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所						
取付管更生工 φ200mm L=2.0 m	箇所						
《修繕工》 EPR工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所						
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所						

数量集計表

既設管内径 ϕ 300 mm

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 450 mm

[illegible]

数量集計表

[illegible]