

#

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0002

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
区画線工			式			
区画線工			式			
溶融式区画線			一式			
区画線設置			m		210	
区画線設置			m		25	
区画線設置			m		3	
区画線設置			m		32	
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通誘導警備員			一式			
交通誘導警備員B			人日		12.5	
直接工事費						
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
技術管理費			式			
土質等試験費			式			
六価クロム溶出試験			検体		1	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0003

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
配合設計試験費		現場		1	
共通仮設費（率分）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）					
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計					
一般管理費等					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

05-実施-一般-1111-当初

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 30 新潟② 0-05.08.20(0) 1 一般土木 R:¥設計書¥2023_令和05年度¥602南区建設課¥01当初¥0505-南建第46号-当初-一般国道460号舗装修繕その2工事. ES5		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 04 一般交通影響有(1)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02.10.20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	14,940,000 14,940,000	1,494,000 1,494,000	16,434,000 16,434,000

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						X1000
道路修繕						Y1000000032
舗装工			式		6,489,615	Y2000000295
路面切削工			式		6,210,048	Y3000001867
路面切削			式		721,488	Y4000023311
路面切削			一式		407,880	SCB430010 0 01=3, 02=1, 03=1
0 省略	720	m2	566.5	407,880	施工 第0-0001号内訳表	Y4000023312
殻運搬(路面切削)			一式		110,808	SCB430020 0 01=1, 02=15, 04=1
0 省略	72	m3	1,539	110,808	施工 第0-0002号内訳表	Y4000023314
殻処分			一式		202,800	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0 省略	169	t		1,200	202,800	S0930 0 01=4 施工 第0-0003号内訳表
オーバーレイ工						Y3000001870
基層(車・路)			式		2,787,840	Y4000023329
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ②粗粒度アスコン(20) 0 省略	720	m2	一式	1,678	1,208,160	SCB410240 0 01=4, 04=50, 05=9, 06=2, 07=1 施工 第0-0004号内訳表
表層(車・路)						Y4000023333
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 0 省略	720	m2	一式	2,194	1,579,680	SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=15, 06=1, 07=1 施工 第0-0005号内訳表
路上再生工						Y3000001871
路上路盤再生工			式		2,700,720	Y4000007923
路上路盤再生工 混合深さ20cmを超え40cm以下, 養生工無 0 省略	720	m2	一式	3,751	2,700,720	SWB430710 0 01=2, 02=1178, 03=2, 04=2379, 05=1 施工 第0-0006号内訳表

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工							Y2000000300
				式		100,817	
区画線工							Y3000001890
				式		100,817	
溶融式区画線							Y4000007980
				一式		100,817	
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0007号内訳表
		210	m	320	67,200		
区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=5, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0008号内訳表
		25	m	341	8,525		
区画線設置 溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=11, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, , 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0009号内訳表
		3	m	620	1,860		
区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白	0 省略						SWB821210 0 01=1, 02=1, 03=2, 04=13, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, , 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0010号内訳表
		32	m	726	23,232		
仮設工							Y2000000318
				式		178,750	
交通管理工							Y3000003678
				式		178,750	

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員									Y4000026665	
					一式				178,750		
	交通誘導警備員B									SWB010212 0	
直接工事費	0 省略	12.5		人	日	14,300		178,750		施工 第0-0011号内訳表	
									6,489,615	Z0002	
運搬費										YZ000000000	
					式			125,000			
建設機械運搬費										YZ000000000	
					式			125,000			
	貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m									SWB010010 0 01=1, 02=3.9, 03=2, 05=2	
技術管理費	0 省略	2		台		62,500		125,000		施工 第0-0012号内訳表	
									364,860	YZ000000032	
					式						
土質等試験費										TT900 0	
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験									TT900 0	
	35 諸経費等の対象としない	1		検	体	7,300		7,300			

05-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	配合設計試験費									W0001	572
	路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験										
	見積357,560円										
	35 諸経費等の対象としない	1		現場		357,560		357,560			
共通仮設費（率分）	A*(B*F)										
	対象額---A=6,481,503			地域補正率	F=1.4000						
	率-----B=0.1682							1,526,000			
共通仮設費計											
								2,015,860			
純工事費											
								8,505,475			
現場管理費（率分）	A*(B*F)										
	対象額---A=8,132,503			地域補正率	F=1.2000						
	率-----B=0.3931							3,836,000			
現場管理費計											
								3,836,000			
工事原価											
								12,341,475			
工事原価計											
								12,341,475			
一般管理費等	A*(B*H)										
	対象額---A=11,968,503			前払補正率	H=1.0000						
	率-----B=0.2169							2,594,525			

05-実施一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費	A*B										
	対象額---A=11,968,503										
	率-----B=0.0004								4,000		
一般管理費等計											
									2,598,525		
工事価格											
									14,940,000		
消費税相当額	A*B										
	対象額---A=14,940,000										
	率-----B=0.1000								1,494,000		
工事費											
									16,434,000		

05-実施-一般-1111-当初

SCB430010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 54.88% 労務構成比： 38.63% 材料構成比： 6.49% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 541.52

代 表 機 労 材 規 格			構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		30.02%	168,000 円/供用日	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	158,000	MMJ1131014 MM091131014
K2t'	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3		5.63%	37,000 円/供用日	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	31,800	MMJ1101005 MM091101005
R1t'	普通作業員		11.92%	20,700 円/人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R2t'	土木一般世話役		3.53%	24,700 円/人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
R3t'	特殊作業員		3.42%	24,900 円/人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R4t'	運転手(特殊)		3.40%	24,500 円/人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油		4.22%	138 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価				566.5	積算単価	0	EP001
施工区分・平均切削深さ 段差すりつけの撤去作業 費用の内訳			=3 =1 =1	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用			
【補正式】 566.5 = 541.52							
[機械補正] 30.02 168,000 5.63 37,000 54.88 × { [————— × ————— + —————] × ————— 100 158,000 100 31,800 30.02 + 5.63							
[労務補正] 11.92 20,700 3.53 24,700 3.42 24,900 3.40 24,500 + [————— × ————— + ————— × ————— + ————— × —————] × ————— 100 21,600 100 25,500 100 24,700 100 24,600					38.63 11.92 + 3.53 + 3.42 + 3.40		

SCB430010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	54.88%	勞務構成比：	38.63%	材料構成比：	6.49%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	541.52
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0013

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 m3 当り

機械構成比： 43.28% 労務構成比： 43.06% 材料構成比： 13.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,414.2

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'	運転手(一般)	43.06%	21,600 円/人	運転手(一般)		20,300	RR0115 RR9115
Z1t'	軽油 1.2号パトロール給油	13.66%	138 円/1	軽油 1.2号		115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,539	積算単価		0	EP001
DID区間の有無 運搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳		=1 =15 =1	無し 9.0km以下 全ての費用				
【補正式】 1,539 = 1,414.2							
[機械補正] 43.28 21,967 × { [————— × —————] ×		43.28					
100 20,400		43.28					
[労務補正] 43.06 21,600 + [————— × —————] ×		43.06					
100 20,300		43.06					
[材料補正] 13.66 138 + [————— × —————] ×		13.66					
100 115		13.66					
[全体調整] 100- 43.28- 43.06- 13.66 + ————— } 100							

廢材處理費

アスファルト舗装廃材

05年08月20日適用

頁0-0014

S0930

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 t 当り

[illegible]

05-实施-一般-1111-当初

基層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
②粗粒度アスコン(20)

SCB410240 施 工 内 訳 表

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用
頁0-0015
施工 第0-0004号内訳表

機械構成比: 1.85% 労務構成比: 11.64% 材料構成比: 86.51% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,350 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3~6.0m	1.18%	31,100 円/日	アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.18%	4,905 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060003 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.18%	4,745 円/日	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	4.17%	20,700 円/人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	2.37%	24,900 円/人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	2.35%	24,500 円/人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	0.81%	24,700 円/人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
Z1t'	②粗粒度アスコン(20)	77.35%	537,500 円/式	再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	415,000	TZJ4100002 TZP91010020
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.54%	107 円/1	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5	TZJ4130002 TZ094130002
Z3t'	軽油 1.2号バトリール給油	0.52%	138 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		1,678	積算単価	0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =9	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ②粗粒度アスコン(20)			

②粗粒度アスコン(20)

頁0-0016

SCB410240 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 m2 当り

機械構成比：	1.85%	勞務構成比：	11.64%	材料構成比：	86.51%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,350
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------

[illegible]

05-实施-一般-1111-当初

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上

SCB410260

施工内訳表

単価適用日/適用基準日
05年08月20日適用

頁0-0017

施工 第0-0005号内訳表

機械構成比：1.74%

労務構成比：10.93%

材料構成比：87.33%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,437.5

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟②)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.11%	31,100 円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	0.17%	4,905 円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		4,480	TLC1060003 TL091060003
K3t'	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	0.17%	4,745 円/日	ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t'	普通作業員	3.92%	20,700 円/人	普通作業員		21,600	RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	2.23%	24,900 円/人	特殊作業員		24,700	RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	2.20%	24,500 円/人	運転手(特殊)		24,600	RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	0.76%	24,700 円/人	土木一般世話役		25,500	RR0125 RR9125
Z1t'	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	84.03%	777,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		480,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.73%	107 円/1	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		91.5	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油 1.2号バトロール給油	0.48%	138 円/1	軽油 1.2号		115	TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価		2,194	積算単価		0	EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 =50 =15	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上				

⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上

単価適用日/適用基準日 05年08月20日適用

頁0-0018

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.74% 労務構成比： 10.93% 材料構成比： 87.33% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1,437.5

[illegible]

路上路盤再生工
混合深さ20cmを超え40cm以下，養生工無

05年08月20日適用

頁0-0019

SWB430710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.127	人	24,700	3,136	RR0125 1 0 省略
普通作業員	0.506	人	20,700	10,474	RR0102 1 0 省略
添加剤 セメント(普通ポルトランド)バラ kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て	1,178.000	kg	16.7	19,672	TFJA0404645 0 省略
混合用乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤(MN-1) %換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て	2,379.000	l	123	292,617	TFJA0404646 物価資料 0 省略
スタビライザ 運転	0.127	日	242,300	30,772	SWK430180 1 0 省略
モータグレーダ 運転	0.127	日	55,570	7,057	SWK430190 1 0 省略
タイヤローラ 運転	0.127	日	36,040	4,577	SWK430210 1 0 省略
振動ローラ 運転	0.127	日	44,070	5,596	SWK430220 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	2.0	%	61,612	1,199	#71 0 省略
計	100	m2		375,100	
小計	1	m2		3,751	
混合深さ 添加剤使用量(実数入力) 混合用乳剤の有無	=2 [kg/100m2]=1178 =2	20cmを超え40cm以下 添加剤使用量(実数入力) 有		[kg/100m2]	

路上路盤再生工
混合深さ20cmを超え40cm以下，養生工無

05年08月20日適用

頁0-0020

SWB430710 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
混合用乳剤使用量(実数入力) 養生工の有無	[1/100m2]=2379 =1	混合用乳剤 無	混合用乳剤使用量(実数入力)	[1/100m2]	

区画線設置
溶融式手動, 実線 15cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0021

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	183.5	183,500	TQJ1036013 2 183.5*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	44.000	l	138	6,072	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,637	6,463	#71 0 省略
計	1,000	m		320,600	
小計	1	m		320	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動, 破線 15cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0022

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	203.7	203,700	TQJ1036037 2 203.7*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	49.000	l	138	6,762	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,327	6,473	#71 0 省略
計	1,000	m		341,500	
小計	1	m		341	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動, ゼブラ 30cm, 白

05年08月20日適用

頁0-0023

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	1,000.000	m	348.6	348,600	TQJ1036067 2 348.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,130.000	kg	192	216,960	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg	165	8,250	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg	440	22,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	84.000	l	138	11,592	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	258,802	12,898	#71 0 省略
計	1,000	m		620,300	
小計	1	m		620	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=11	ゼブラ 30cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動、矢印・記号・文字 15cm換算、白

05年08月20日適用

頁0-0024

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m	458.8	550,560	TQJ1036076 2 458.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	684.000	kg	192	131,328	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg	165	4,950	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg	440	13,200	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号パトロール給油	132.000	l	138	18,216	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	167,694	8,346	#71 0 省略
計	1,000	m		726,600	
小計	1	m		726	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人日		14,300	

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無	=1 [km]=3.9 =2	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無			
運搬中の賃料(損料)の有無	=2	無			

特殊基礎単価一覧表

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計 区分	出現 位置
W0001	配合設計試験費 路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験	見積357,560円	現場	357,560		572	工事内訳

単価入力データ一覧表①

頁0-0028

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0029

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0030

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		202,800	35 諸経費等の対象としない	諸経費	364,860