

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0008

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持		式			
舗装工		式			
舗装打換え工		式			
舗装版破碎(急速)		一式			
とりこわし掘削積込		m2		1,480	
敷運搬		一式			
敷運搬		m3		355	
下層路盤		一式			
不陸整正		m2		1,480	
路盤の敷均し転圧		m2		1,480	
上層路盤		一式			
舗装の敷均し転圧		m2		1,480	
基層		一式			
舗装の敷均し転圧		m2		1,480	
表層		一式			
表層(車道・路肩部)		m2		1,480	
切削オーバーレイ工		式			

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0009

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
切削ホバレー		一式			
切削ホバレー		m2		1,480	
穀運搬(路面切削)		一式			
穀運搬(路面切削)		m3		178	
穀処分		一式			
廃材処理費		t		1,252	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		一式			
交通誘導警備員B		人H		55	
道路修繕		式			
区画線工		式			
区画線工		式			
溶融式区画線		一式			
区画線設置		m		740	
区画線設置		m		200	
区画線設置		m		50	
直接工事費					

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 工事数量総括表

頁0-0010

仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
運搬費			式			
建設機械運搬費			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)			台		2	
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費 (率分)						
現場管理費計						
工事原価						
工事原価計						
一般管理費等						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

総括情報表

頁0-0011

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系 ファイル名	4A 100 新潟市 実施設計書 0 当初 1 実施単価 29 新潟① 0 05. 06. 20(0) 1 一般土木		
	当 世 代		前 世 代
工種区分 施工地城区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	07 舗装工事 04 一般交通影響有(1)-1 00 なし 40 40% 01 金銭的保証 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02. 10. 20~) 00 小型車補正なし		
	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格 工事価格計	44,810,000 44,810,000	4,481,000 4,481,000	49,291,000 49,291,000

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							X1000
道路維持							Y1000000031
				式		23,005,657	
舗装工							Y2000000270
				式		22,219,157	
舗装打換え工							Y3000001746
				式		12,879,755	
舗装版破碎(急速)							Y4000022884
				一式		1,599,880	
	とりこわし掘削積込 舗装版のみの打換え,騒音振動対策有 舗装厚15cmを超え30cm以下,すりつけ作業有 0 省略	1,480	m2		1,081	1,599,880	SWB430620 0 01=2, 02=1, 03=2, 04=1, 05=1 施工 第0-0001号内訳表
	般運搬 般種別:舗装版破碎						Y4000022885
	般運搬						SCB227010 0 01=3, 02=2, 03=1, 05=3, 13=1
	0 省略	355	m3		1,057	375,235	施工 第0-0002号内訳表
下層路盤							Y4000022887
				一式		935,360	

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
不陸整正 舗装版のみの打換え、すりつけ作業有 0 省略	1,480	m2	250		370,000		SWB430630 0 01=2, 02=2, 03=1		施工 第0-0003号内訳表	
(路床又は路盤 0 省略 路盤の敷均し転圧 舗装版のみの打換え、厚さ50mm すりつけ作業有 0 省略	1,480	m2	382		565,360		SWB430640 0 01=2, 02=2, 03=1, 04=50, 05=3, 07=1		施工 第0-0004号内訳表	
上層路盤							Y4000022888			
			一式		3,190,880					
舗装の敷均し転圧 舗装版のみの打換え、厚さ70mm すりつけ作業有 0 省略	1,480	m2	2,156		3,190,880		SWB430650 0 01=2, 02=2, 03=3, 05=1, 06=70, 07=1		施工 第0-0005号内訳表	
基層							Y4000022889			
			一式		3,531,280					
舗装の敷均し転圧 舗装版のみの打換え、厚さ70mm すりつけ作業有 0 省略	1,480	m2	2,386		3,531,280		SWB430650 0 01=2, 02=2, 03=4, 05=1, 06=70, 07=1		施工 第0-0006号内訳表	
表層							Y4000022891			
			一式		3,247,120					
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 0 省略	1,480	m2	2,194		3,247,120		SCB410260 0 01=4, 04=50, 05=15, 06=1, 07=1		施工 第0-0007号内訳表	
切削・パベレイ工							Y3000001747			
			式		9,339,402					

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削機パベレイ						Y4000007444
			一式		7,602,760	
切削機パベレイ 二層，即日舗設 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 0 省略	1,480	m2		5,137	7,602,760	SWB430210 0 01=2, 02=2, 04=50, 05=70, 06=25, 07=9, 10=1, 12=1 施工 第0-0008号内訳表
殻運搬(路面切削)						Y4000022892
			一式		109,042	
殻運搬(路面切削) 0 省略	178	m3		612.6	109,042	SCB430020 0 01=1, 02=5, 04=1 施工 第0-0009号内訳表
殻処分						Y4000022894
			一式		1,627,600	
廃材処理費 アスファルト舗装廃材 0 省略	1,252	t		1,300	1,627,600	S0930 0 01=4 施工 第0-0010号内訳表
仮設工						Y2000000292
			式		786,500	
交通管理工						Y3000003675
			式		786,500	
交通誘導警備員						Y4000026601
			一式		786,500	

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員B						SWB010212 0
	0 省略	55		人日	14,300	786,500	施工 第0-0011号内訳表
道路修繕							Y1000000032
				式		336,830	
区画線工							Y2000000300
				式		336,830	
区画線工							Y3000001890
				式		336,830	
溶融式区画線							Y4000007980
				一式		336,830	
区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白							SWB821210 0
	0 省略	740		m	312	230,880	01-1, 02-1, 03-2, 04-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 09-1, 11-1, 12-1, 13-1 施工 第0-0012号内訳表
区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白							SWB821210 0
	0 省略	200		m	332	66,400	01-1, 02-1, 03-2, 04-5, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 09-1, 11-1, 12-1, 13-1 施工 第0-0013号内訳表
区画線設置 溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白							SWB821210 0
	0 省略	50		m	791	39,550	01-1, 02-1, 03-2, 04=12, 05=1, 06=1, 07=1, 08=1, 09=1, 11=1, 12=1, 13=1 施工 第0-0014号内訳表
直接工事費							
						23,342,487	

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						Z0002
			式		125,000	
建設機械運搬費						YZ000000000
			式		125,000	
貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m						SWB010010 0 01=1, 02=8, 03=2, 05=2
0 省略	2		台	62,500	125,000	施工 第0-0015号内訳表
共通仮設費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=22,415,161 率-----B=0.1300			地域補正率F=1.4000			
					4,079,000	
共通仮設費計						
					4,204,000	
純工事費						
					27,546,487	
現場管理費 (A*(B*F) 率分) 対象額---A=26,619,161 率-----B=0.3183			地域補正率F=1.2000			
					10,168,000	
現場管理費計						
					10,168,000	
工事原価						
					37,714,487	

05-実施-一般-0105-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価計											
									37,714,487		
一般管理費等	$A*(B*H)$ 対象額---A=36,787,161 率-----B=0.1926										
							前払補正率H=1.0000				
									7,081,513		
契約保証費	$A*B$ 対象額---A=36,787,161 率-----B=0.0004										
									14,000		
一般管理費等計											
									7,095,513		
工事価格											
									44,810,000		
消費税相当額	$A*B$ 対象額---A=44,810,000 率-----B=0.1000										
									4,481,000		
工事費											
									49,291,000		

05-実施-一般-0105-当初

とりこわし掘削積込
舗装版のみの打換え，騒音振動対策有
舗装厚15cmを超え30cm以下，すりつけ作業有

SWB430620 施 工 内 訳 表

05年06月20日適用
施工 第0-0001号内訳表
100 m2 当り
頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.281	人	24,700	6,940	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.842	人	24,900	20,965	RR0101 1 0 省略
普通作業員	1.122	人	20,700	23,225	RR0102 1 0 省略
(コンクリート圧砕装置ベースマシン)	0.684	日	22,690	15,519	SWK430530 1 0 省略
コンクリート圧砕装置(小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN	0.68	日	15,700	10,676	MMJ0907001 1 0 省略
バックホ運転	0.808	日	27,050	21,856	SWK430110 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	99,181	8,919	#71 0 省略
計	100	m2		108,100	
小計	1	m2		1,081	
打換え区分	-2	舗装版のみの打換え			
騒音・振動対策の有無	-1	有			
舗装版厚さ	-2	15cmを超え30cm以下			
掘削深さ	=1	40cm以下			
すりつけ作業の有無	=1	有			

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	47.26%	21,967 円/供用口	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)		37.92%	21,600 円/人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	1.2号バートル給油	14.82%	133.5 円/l	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			1,057	積算単価	0	EP001
殻発生作業		=3	舗装版破砕			
積込工法区分		=2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
DID区間の有無		=1	無し			
運搬距離(km)(DID区間無)		=3	2.0km以下			
費用の内訳		=1	全ての費用			
【補正式】						
1,057 = 974.26						
[機械補正]						
$\times \{ [\frac{47.26}{100} \times \frac{21,967}{20,400}] \times \frac{47.26}{47.26}$						
[労務補正]						
$+ [\frac{37.92}{100} \times \frac{21,600}{20,300}] \times \frac{37.92}{37.92}$						
[材料補正]						
$+ [\frac{14.82}{100} \times \frac{133.5}{115}] \times \frac{14.82}{14.82}$						
[全体調整]						
$+ \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \}$						

不陸整正
舗装版のみの打換え，すりつけ作業有
(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

SWB430630 施 工 内 訳 表

05年06月20日適用
施工 第0-0003号内訳表
100 m2 当り
頁0-0020

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.050	人	24,700	1,235	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.149	人	24,900	3,710	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.198	人	20,700	4,098	RR0102 1 0 省略
小型バックロード転	0.261	日	22,050	5,755	SWK430540 1 0 省略
タイロー転	0.122	日	34,950	4,263	SWK430150 1 0 省略
振動ロー転	0.125	日	31,730	3,966	SWK430550 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	23,027	2,063	#71 0 省略
計	100	m2		25,090	
小計	1	m2		250	
総施工量	-2	1000m2以上			
打換え区分	-2	舗装版のみの打換え			
すりつけ作業の有無	-1	有			

路盤の敷均し転圧
舗装版のみの打換え、厚さ50mm
すりつけ作業有

SWB430640 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.050	人	24,700	1,235	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.149	人	24,900	3,710	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.198	人	20,700	4,098	RR0102 1 0 省略
再生クラッシャー RC-40	6.350	m3	1,900	12,065	TZJ2122003 1 0 省略
小型バックホ運転	0.261	日	22,050	5,755	SWK430540 1 0 省略
タイラーク運転	0.122	日	34,950	4,263	SWK430150 1 0 省略
振動ローザ運転	0.125	日	31,730	3,966	SWK430550 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	35,092	3,158	#71 0 省略
計	100	m2		38,250	
小計	1	m2		382	
総施工量	=2	1000m2以上			
打換え区分	=2	舗装版のみの打換え			
層数(実数入力)	[層]-1	層数(実数入力)	[層]		
路盤厚さ(実数入力)	[mm]=50	路盤厚さ(実数入力)	[mm]		
路盤材の種類	-3	再生クラッシャー RC-40			
すりつけ作業の有無	-1	有			

舗装の敷均し転圧
舗装版のみの打換え、厚さ70mm
すりつけ作業有

05年06月20日適用

頁0-0022

SWB430650 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.050	人	24,700	1,235	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.149	人	24,900	3,710	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.198	人	20,700	4,098	RR0102 1 0 省略
①遡青安定処理(25)	17.602	t	9,550	168,099	TZJ4106004 1 0 省略
タイロー転圧	0.122	日	34,950	4,263	SWK430150 1 0 省略
振動ロー転圧	0.125	日	31,730	3,966	SWK430550 1 0 省略
アスファルトフィニッシュ転圧	0.222	日	56,260	12,489	SWK430170 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	197,860	17,740	#71 0 省略
計	100	m2		215,600	
小計	1	m2		2,156	
総施工量	=2	1000m2以上			
打換え区分	=2	舗装版のみの打換え			
舗装材の種類	=3	①遡青安定処理(25)			
層数(実数入力)	[層]=1	層数(実数入力)	[層]		
舗装厚さ(実数入力)	[mm]-70	舗装厚さ(実数入力)	[mm]		
すりつけ作業の有無	-1	有			

05-実施-一般-0105-当初

舗装の敷均し転圧
舗装版のみの打換え、厚さ70mm
すりつけ作業有

05年06月20日適用

頁0-0023

SWB430650 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.050	人	24,700	1,235	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.149	人	24,900	3,710	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.198	人	20,700	4,098	RR0102 1 0 省略
②粗粒度アスコン(20)	17.602	t	10,750	189,221	TZJ4100002 1 0 省略
タイヤローラ運転	0.122	日	34,950	4,263	SWK430150 1 0 省略
振動ローラ運転	0.125	日	31,730	3,966	SWK430550 1 0 省略
アスファルトフィニッシュ運転	0.222	日	56,260	12,489	SWK430170 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	9.0	%	218,982	19,618	#71 0 省略
計	100	m2		238,600	
小計	1	m2		2,386	
総施工量	=2	1000m2以上			
打換え区分	=2	舗装版のみの打換え			
舗装材の種類	=4	②粗粒度アスコン(20)			
層数(実数入力)	[層]=1	層数(実数入力)	[層]		
舗装厚さ(実数入力)	[mm]-70	舗装厚さ(実数入力)	[mm]		
すりつけ作業の有無	-1	有			

05-実施-一般-0105-当初

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上

SCB410260

施工内訳表

単価適用日/適用基準日 05年06月20日適用

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0024

機械構成比: 1.74% 労務構成比: 10.93% 材料構成比: 87.33% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,437.5 1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(新潟①)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	1.11%	31,100 円/日	アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	29,500	TLC1210002 TL091210002
K2t タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	0.17%	4,905 円/日	タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	4,480	TLC1060003 TL091060003
K3t ロートロー[マダム] 運転質量10~12t	0.17%	4,745 円/日	ロートロー[マダム] 運転質量10~12t	4,480	TLC1050002 TL091050002
R1t 普通作業員	3.92%	20,700 円/人	普通作業員	21,600	RR0102 RR9102
R2t 特殊作業員	2.23%	24,900 円/人	特殊作業員	24,700	RR0101 RR9101
R3t 運転手(特殊)	2.20%	24,500 円/人	運転手(特殊)	24,600	RR0114 RR9114
R4t 土木一般世話役	0.76%	24,700 円/人	土木一般世話役	25,500	RR0125 RR9125
Z1t ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上	84.03%	777,500 円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	480,000	TZJ4103003 TZP91000030
Z2t アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.73%	107 円/1	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	91.5	TZJ4130003 TZ094130003
Z3t 軽油 1.2号バトリール給油	0.48%	133.5 円/1	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価		2,194	積算単価	0	EP001
平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=4 -50 -15	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上			

05-実施-一般-0105-当初

⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上

単価適用日/適用基準日 05年06月20日適用

頁0-0025

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

1 m2 当り

機械構成比： 1.74% 勞務構成比： 10.93% 材料構成比： 87.33% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 1,437.5

[illegible]

切削オーバーレイ
二層，即日舗設
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年06月20日適用
施工 第0-0008号内訳表
100 m2 当り
頁0-0026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
土木一般世話役	0.159	人	24,700	3,927	RR0125 1 0 省略
特殊作業員	0.476	人	24,900	11,852	RR0101 1 0 省略
普通作業員	0.794	人	20,700	16,435	RR0102 1 0 省略
⑥密粒度アスコン(新20FII)改質Ⅱ型DS1500以上	12.573	t	15,550	195,510	TZJ4103003 0 省略
②粗粒度アスコン(20)	17.602	t	10,750	189,221	TZJ4100002 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	l	107	4,601	TZJ4130003 0 省略
路面切削機運転	0.159	日	210,500	33,469	SWK430050 1 0 省略
路面清掃車運転	0.159	日	58,660	9,326	SWK430060 1 0 省略
アスファルトフィニッシング運転	0.159	日	104,700	16,647	SWK430070 1 0 省略
ロータリー運転	0.159	日	44,590	7,089	SWK430080 1 0 省略
タイヤロータリー運転	0.159	日	34,220	5,440	SWK430090 1 0 省略

05-実施-一般-0105-当初

切削オーバーレイ
二層，即日舗設
すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)

SWB430210 施 工 内 訳 表

05年06月20日適用
施工 第0-0008号内訳表
100 m2 当り
頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
諸雑費(率+まるめ)	15.0	%	104,185	15,582	#71 0 省略
計	100	m2		513,700	
小計	1	m2		5,137	
平均切削深さ 即日舗設の層数 舗装厚(一層目)(実数入力)	-2 =2 [mm]=50	7cmを超え12cm以下 二層 舗装厚(一層目)(実数入力)		[mm]	
舗装厚(二層目)(実数入力) アスファルト材料(一層目) アスファルト材料(二層目)	[mm]=70 =25 =9	舗装厚(二層目)(実数入力) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 ②粗粒度アスコン(20)		[mm] DS1500以上	
瀝青材料種類(一層目) 瀝青材料種類(二層目)	=1 =1	タックコート タックコート			

殻運搬(路面切削)

単価適用日/適用基準日 05年06月20日適用

SCB430020 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表 1 m3 当り 頁0-0028

機械構成比： 43.28% 労務構成比： 43.06% 材料構成比： 13.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 565.68

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単価(新潟①)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t'ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	43.28%	21,967 円/供用口	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]	20,400	MPM03010050 MPM93010050
R1t'運転手(一般)		43.06%	21,600 円/人	運転手(一般)	20,300	RR0115 RR9115
Z1t'軽油	1.2号バートル給油	13.66%	133.5 円/l	軽油 1.2号	115	TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			612.6	積算単価	0	EP001
DID区間の有無 逆搬距離(km) (DID区間無) 費用の内訳		=1 =5 =1	無し 2.0km以下 全ての費用			
【補正式】 612.6 = 565.68						
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{43.28}{100} \times \frac{21,967}{20,400} \right] \times \frac{20,400}{21,967} \right\}$		43.28				
[労務補正] $+ \left[\frac{43.06}{100} \times \frac{21,600}{20,300} \right] \times \frac{20,300}{21,600}$		43.06				
[材料補正] $+ \left[\frac{13.66}{100} \times \frac{133.5}{115} \right] \times \frac{115}{133.5}$		13.66				
[全体調整] $+ \frac{100 - 43.28 - 43.06 - 13.66}{100}$						

廃材処理費
アスファルト舗装廃材

05年06月20日適用

頁0-0029

S0930

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1 t 当り

[illegible]

05-实施-一般-0105-当初

SWB010212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B	1.000	人	14,300	14,300	RR0804 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	人H		14,300	

区画線設置
溶融式手動、実線 15cm、白

05年06月20日適用
頁0-0031
1000 m 当り

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	1,000.000	m	175.4	175,400	TQJ1036013 2 175.4*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	44.000	l	133.5	5,874	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	130,439	6,461	#71 0 省略
計	1,000	m		312,300	
小計	1	m		312	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=1	実線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

区画線設置
溶融式手動、破線 15cm、白

05年06月20日適用
頁0-0032
1000 m 当り

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	1,000.000	m	194.8	194,800	TQJ1036037 2 194.8*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	570.000	kg	192	109,440	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	25.000	kg	165	4,125	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg	440	11,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	49.000	l	133.5	6,541	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	131,106	6,494	#71 0 省略
計	1,000	m		332,400	
小計	1	m		332	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=5	破線 15cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0105-当初

区画線設置
溶融式手動, ゼブラ 45cm, 白

05年06月20日適用
頁0-0033
1000 m 当り

SWB821210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m	387.6	387,600	TQJ1036070 2 387.6*1 0 省略
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ピース 15~18 白	1,700.000	kg	192	326,400	TZJ4350001 1 0 省略
ガラスピース 0.106~0.850mm	75.000	kg	165	12,375	TZJ4352001 1 0 省略
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg	440	33,000	TZJ4354001 1 0 省略
軽油 1.2号バトール給油	98.000	l	133.5	13,083	TZJ6702002 1 0 省略
諸雑費(率+まるめ)	5.0	%	384,858	19,242	#71 0 省略
計	1,000	m		791,700	
小計	1	m		791	
夜間作業の有無	=1	無し			
施工方法区分	=1	溶融式手動			
豪雪補正の有無	=2	有り			
規格・仕様区分	=12	ゼブラ 45cm			
時間的制約の有無	=1	無し			
塗布厚	=1	1.5mm			
排水性舗装に施工する場合の補正	=1	無し			
未供用区間の場合の補正	=1	無し			
溶融式塗料規格	=1	含有量15~18%			
塗料区分	=1	白			
プライマー規格	=1	アスファルト舗装			
費用の内訳	=1	全ての費用			

05-実施-一般-0105-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)
路面切削機(ボイル廃材積込付)2.0m

05年06月20日適用

頁0-0034

SWB010010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	TZJ6811001 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式		0	#80 0 省略
小計	1	台		62,500	
運搬区分 片道運搬距離(実数入力) その他の諸料金の有無 運搬中の賃料(損料)の有無	-1 [km]=8 =2 =2	路面切削機(ボイル廃材積込付)2.0m 片道運搬距離(実数入力) 無 無		[km]	

登録単価一覧表

頁0-0035

[illegible]

単価入力データ一覧表②

頁0-0036

[illegible]

管 理 費 区 分 集 計 表

頁0-0037

管 理 費 区 分	位 置	金 額	管 理 費 区 分	位 置	金 額
T 処分費等		1,627,600			