



吊物装置

名称	積載荷重 (kg)	速度 (m/min)	名称	積載荷重 (kg)	速度 (m/min)
プロセニウムサスペンションライト [電]	600	10	中割バック幕	500	*
プロセニウムウイング	*	*	二ツ折水平幕 [電]	*	10
プロセニウムティザー [電]	*	5/2	吊物バトン(1)(2)(4)(6)(7)(9)	500	*
第1天井反射板 [電]	*	3	吊物バトン(3)(5)(8)[電]	400	0~45
緞帳 [電]	*	7~70		200	高速45~72
引割緞帳 [電]	*	3~30	ボーダーライト(第1一文字幕共吊)[電]	400	10
暗転幕	500	*	スクリーン兼ボーダーライト [電]	400	10
袖幕(第1~第4)	500	*	サスペンションライト(第1~第3)[電]	700	10
一文字幕(第2)(第3)	500	*	水平幕ライト(第4一文字幕共吊)[電]	400	10
中割幕	500	*			

照明コンセント

床	コンセント
	☐ C型20A×3
	☐ C型30A×4
	☐ C型20A直×2、イーサネット×1
	☐ C型20A直×1

音響コンセント

床	コンセント
	⊗ スピーカコンセント×2
	⊗ マイクコンセント×2
壁	コンセント
	⊙ インカムA, B, A/B

舞台寸法

間口	16,760mm
高さ	11,713mm
奥行	10,735mm
	8,140mm (正面反射板移動 小編成)