

新潟市老人福祉センター

主要機械設備等

主要機械設備等

機械設備等	いこいの家西川荘	中之口老人福祉センター	いこいの家得雲荘	いこいの家蛭雪荘
ボイラー	(浴室用) タクマハコティンヒーター GSAN300BN型 2台	(浴室用) 出力3000.000kcal/h ガス消費量48.1Nm3/h	(浴室・給湯用) ㈱タクマハコティンヒーターGSAN-250BN 出力:250.000kcal/h ガス消費量:13.1Nm3/h 1台	(給湯用) ノーリツ給湯器 GQ-5011WZQ-2 2台 (ろ過機循環用) ノーリツ給湯器GQ-5011WZ-F-2 2台 (床暖房) リンナイ暖房熱源機RH-101W2-6 1台 リンナイ暖房熱源機 RH-101W2-1 2台
循環ろ過器	一式	一式	日機装エイコー(株) 3D EIKO SAND F3D-HP610E ろ過能力:12m3/h 1台	ホクセイ機装(株) 浴槽用循環ろ過装置 FRH-600-ATU 2台
薬注装置	1台	1台	・ケミカルタンク NT-10 容量:100L 1台	㈱あけぼの化学 ・薬注ポンプ ACFC-15-30CCT デジタル 間欠注入運転型 1台 日機装エイコー(株)(ろ過機循環用) ケミカルタンク 型式NT-10 容量100ℓ 2台
変電設備	1台	1台		
動力分電盤	7台	1台	P-1 配線遮断器 3P 220V 50A 三相200V 1個	
消防設備				
非常放送設備	1台	1式	日本ビクター(株) EM-K80D 10回線1台	
自動火災報知設備	1台	一式		一式
受信機	1台	1台	松下電工(株) 壁掛型P型2級1台	P型2級 1台
差動式ｽｯﾄﾞ外型感知器	60個	天井裏2種	(熱感知器)1F:17個	20個
定温式ｽｯﾄﾞ外型感知器	35個	防水型	(熱感知器)1F:6個	6個
光電式ｽｯﾄﾞ外型感知器	27個	非蓄積型2種	(煙感知器)1F:2個 1F天井裏:5個	4個
煙感知器	一式	一式		一式
発信機	P型1級 4	P型1級	松下電工(株) P型2級 押しボタン2台	P型2級 1台
地区音響装置	一式	一式	松下電工(株) DC24V 150m/m 90dB以上 2台	一式
表示灯	4台	AC30V2W	松下電工(株) 2台	1台
電鈴	1台	DC24V	松下電工(株) 2台	
常用電源(交流電源)	1式		100V 1式	1式
消火器具	粉末加圧式10型 17台	4台	ハツタ他 粉末加圧式 10型4台 6型4台	粉末加圧式10型 2台
誘導灯	26個	8個	松下電工(株) B級(中形)3台 C級(小形)2台	避難口(C型) 3個 室内通路(C型) 1個
予備電源	一式			
運動制御盤設備	1台			
防火扉	4			

機械設備等	いこいの家西川荘	中之口老人福祉センター	いこいの家得雲荘	いこいの家蛭雪荘
空調設備				
空気清浄器			※トリ安全柵 PALCLEAN MKU-15HJ 100V/140W 風量:15m3/min 1台	
ガスファンヒーター	<ul style="list-style-type: none"> ・ヤンマーガスヒートポンプ 天井埋込型14台 ・ヤンマーガスヒートポンプ 室内機1台、室外機 (ビル用マルチ)3台 ・三菱クリーンヒーターエアコン (VGC・527H)3台 室外 機3台 ・東芝ガスカスタムヒーター (THU・R105CG4V)1台 室外機1台 ・東芝ガスカスタムヒーター THU-F135G5 1台 室外機 1台 THU-F112G4-N 2台 室外機 2台 THU-F115G3 6台 室外機 6台 THU-F115G4 1台 室外機 1台 ・クサカベ KHF0164GR 3台 室外機 3台 	灯油ファンヒーター4台		
エアコン		<ul style="list-style-type: none"> ・ヤンマーガスヒートポンプエアコン 多目的集合室系統(ビルタイプ 外型)YZMP140M、室外 機YNZP560K1NB ・ヤンマーガスヒートポンプエアコン 脱衣室(2室)系統(天井カ セット形1方向)YZKP71B、 室外機YRMP140G1NB ・日立ルームエアコンRAS- VL71G2(事務室)※事務室 はデイサービスセンターと共 有 ・日立ルームエアコンRAS- V25H(和室2室) ・日立ル ームエアコンRAS-V25J(和室2 室) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ルームエアコン 日立立RAS-28HKX(壁掛型)100V 冷暖房兼用1台(事務室) 三菱電機MUZ-PXV28ps(壁掛 型)単相200V冷暖房兼用2台(和 室) ・パナソニックエアコン 日立立RAS-AP224HVM(天カセ 型)三相200V冷暖房兼用 室内機2 台(大広間)室外機1台 	<ul style="list-style-type: none"> 日立立空調システム 天井カセット2 方向 Hiインバーターパッケージエアコン RCID- NP112 HVR 2台 日立立空調システム 天井カセット2方向 Hiインバーター パッケージエアコン RCID-NP63 HVR 2台 日立立空調 システム 天井カセット1方向 Hiイ ンバーター パッケージエアコン RCID-NP40 HVR 5台 日立立空調 システム 天井カセット2方向 ハウ ジングエアコン RAP-25TX 1台
受水槽	パネルタイプ16t 1台			
貯湯槽	容量 3.0m3 1台	1台		
浄化槽			日立化成工業㈱KR-50 処理対象 人員:50人槽 処理方法:単独処理 分離接触ばっ気方式	日立立ハウステック 日立FRP合 併処理浄化槽 JTN6-5A1-10.2P 処理対象人数:51人槽 処理方式: 第2の2接触ばっ気方式
エレベーター	ロープ式エレベーター(遠 隔監視メンテナンス付) 乗用11人、45m/分、2停 止、1台			
自動ドア	テラオカー150KM3 スライド両 引分型 2台		一式	
太陽光発電システム			オムロンソーラーパワーコンディショナー-KP40E PVY-002 単相2線式200V 出力:4KVA 停電時:100V15A 1台	